

Merkblatt zur Anlieferungen von Daten und Dokumenten

Liebe Kunden!

Bedingt durch die in unserem Haus angewendeten Produktionsprozesse (UV-Offset/Siebdruck) ist teilweise eine besondere Vorbereitung der Daten notwendig. Um eine reibungslose Bearbeitung Ihrer Daten zu gewährleisten und um Folgekosten für eine Datennachbearbeitung zu vermeiden, bitten wir Sie bei der Datenanlieferung folgende Punkte zu beachten:

- Für Lentikularprodukte wie Wechselbilder oder 3D-Bilder nutzen Sie bitte das speziell für diese Produktgruppe angepasste Merkblatt zum Datenaufbau. Dieses stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
- Die Druckdaten sollten als PDF/X-3-Datei geliefert werden, die alle für den Druck relevanten Parameter beinhaltet. Zusätzlich bitten wir um die Zusendung offener Daten, um gegebenenfalls notwendige Korrekturen nach Rücksprache mit Ihnen möglichst schnell und kosteneffektiv durchführen zu können.
- Der Dateiaufbau sollte grundsätzlich mit UCR erfolgen. Für den UV-Offset darf die maximale Farbdeckung in den dunklen Druckpartien max. 300% betragen.
- Denken Sie bitte daran, sowohl bei Stanzkonturen als auch bei 4-seitigem Beschnitt genug Zugabe anzulegen – in der Regel reichen 3 mm.
- Wenn es sich bei dem von Ihnen bestellten Produkt um ein Objekt mit einer partiellen Weißhinterlegung handelt (z.B. auf transparenten Materialien), muss diese Weißform als Sonderfarbe analog einer Lackform oder Stanzform durch den Kunden angelegt werden. Sofern diese Weißform im Siebdruck gedruckt werden soll, ist es notwendig, die Form objektbezogen um 0,2 mm einzuziehen.
- Farbige Pixelbilder müssen mit mindestens 200 ppi in der gewünschten Ausgabegröße aufgelöst sein. Optimal sind 300 ppi. Die Auflösung von Strichbildern sollte mindestens 1200 ppi betragen. Niedrigere Auflösungen können zu Qualitätseinbußen führen!
- Legen Sie bitte alle Farben (CMYK, HKS, Pantone, ...) so an, wie sie gedruckt werden sollen. Besonders wichtig bei Schmuckfarben ist, diese tatsächlich als solche zu definieren. Nicht verwendete Farben sollten aus der Farbpalette entfernt werden.
- Eine zu starke JPEG-Komprimierung der Bilddaten kann zu Qualitätseinbußen führen - auch im PDF.
- Sofern Sie uns offene Dateien schicken, benötigen wir in jedem Fall neben dem eigentlichen Dokument zusätzlich die verwendeten Schriften sowie die platzierten Bilder und Grafiken.
- Offene Daten müssen mit folgenden Programmen zu bearbeiten sein: Quark XPress (bis 6.5), Adobe InDesign, Adobe Illustrator oder Adobe Photoshop. Alternativ lassen sich Dateien verarbeiten, die als *.EPS gespeichert sind.

Kurt Weber
Graphischer Betrieb
für Werbemittel GmbH & Co.

Offsetdruck
UV-Offsetdruck
Siebdruck
Verarbeitung

Gutenbergstraße 2
28844 Weyhe-Dreye

Postfach 1245
28834 Weyhe

Telefon: 0 42 03 / 747-0
Telefax: 0 42 03 / 747-740

Internet: www.weberdruck.de

USt.-IdNr.: DE 116 629 476
Steuer-Nr.: 46/200/06814

Bankverbindung:
Kreissparkasse Syke
BLZ 291 517 00
Kto.-Nr. 1160050496

BIC: BRIADE21SYK
IBAN: DE47 2915 1700
1160 0504 96

Sitz: Weyhe-Dreye
HRA Walsrode Nr. 110145

Komplementär:
Weber GmbH
Sitz: Weyhe-Dreye
HRB Walsrode Nr. 110185

Geschäftsführer:
Hans-Peter Weber

- Zusätzlich zu den Daten benötigen wir zur farblichen Abstimmung einen farbverbindlichen Referenzdruck/Proof. Dieser kann auf Basis des PSO erstellt sein (DIN ISO 12467-2). Wir weisen jedoch darauf hin, dass die angewendeten Druckverfahren, die Bedruckstoffe sowie die Prozessparameter nicht von der DIN ISO 12467-2 abgedeckt werden und somit ein Erreichen der Vorgaben zwar angestrebt wird, jedoch nicht garantiert werden kann.
- Da wir davon ausgehen, dass wir korrekte und druckbare PDF-Daten erhalten, wird ein Freigabe-PDF nicht automatisch versendet. Sollten Sie dennoch ein Freigabe-PDF wünschen, teilen Sie dies bitte Ihrem Ansprechpartner mit.
- Alle notwendigen Informationen zur Datenübertragung stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
- Noch ein Tipp: Unter www.cleverprinting.de finden Sie eine sehr kompetente Broschüre zum Thema „PDF und Colormangement für Grafik und PrePress“ zum kostenlosen Download.

Sollten Sie sich in einem der genannten Punkte unsicher sein, stehen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne beratend zur Seite.



Kurt Weber
Graphischer Betrieb
für Werbemittel GmbH & Co.

Offsetdruck
UV-Offsetdruck
Siebdruck
Verarbeitung

Gutenbergstraße 2
28844 Weyhe-Dreye

Postfach 1245
28834 Weyhe

Telefon: 0 42 03 / 747-0
Telefax: 0 42 03 / 747-740

Internet: www.weberdruck.de

USt.-IdNr.: DE 116 629 476
Steuer-Nr.: 46/200/06814

Bankverbindung:
Kreissparkasse Syke
BLZ 291 517 00
Kto.-Nr. 1160050496

BIC: BRLADE21SYK
IBAN: DE47 2915 1700
1160 0504 96

Sitz: Weyhe-Dreye
HRA Walsrode Nr. 110145

Komplementär:
Weber GmbH
Sitz: Weyhe-Dreye
HRB Walsrode Nr. 110185

Geschäftsführer:
Hans-Peter Weber